

**10 COMPRESORES HERMÉTICOS**  
**«R-404A/R-507A»**



Aplicaciones: capilar y válvula  
Rendimientos indicados con T<sup>8</sup> de condensación +55°C.  
Ambiente y aspiración +32°C.  
Enfriamiento con ventilador.  
Gama de temperatura: -40/-10°C.

**• Baja temperatura (-40 a -10°C)**

Código	Modelo	Potencia CV	Cil. cm <sup>3</sup>	Conexiones (ODF)		Rendimientos (W)			€
				Asp.	Desc.	-10°C	-25°C	-35°C	
<b>MONOFÁSICOS 230V - 50Hz</b>									
MF 10 711	<b>AEZ2411Z</b>	1/4	7,60	1/4"	3/16"	600	270	130	<b>174,40</b>
MF 10 712	<b>AEZ2415Z (*)</b>	1/3	8,10	1/4"	3/16"	700	320	160	<b>184,60</b>
MF 10 713	<b>CAE2417Z</b>	3/8	11,30	3/8"	3/16"	890	410	160	<b>265,20</b>
MF 10 714	<b>CAE2420Z (*)</b>	3/8	12,60	3/8"	1/4"	1.050	500	230	<b>232,60</b>
MF 10 715	<b>CAE2424Z (*)</b>	1/2	15,10	3/8"	1/4"	1.270	570	290	<b>300,90</b>
MF 10 716	<b>CAJ2428Z</b>	1/2	15,20	1/2"	1/4"	1.270	550	240	<b>332,50</b>
MF 10 717	<b>CAJ2432Z (*)</b>	5/8	18,30	1/2"	5/16"	1.590	690	310	<b>401,90</b>
MF 10 718	<b>CAJ2440Z</b>	5/8	21,00	1/2"	1/4"	1.890	850	410	<b>428,40</b>
MF 10 719	<b>CAJ2446Z (*)</b>	3/4	26,20	1/2"	5/16"	2.320	1.090	550	<b>451,90</b>
MF 10 720	<b>CAJ2464Z (*)</b>	1-1/4	34,50	5/8"	3/8"	3.030	1.475	760	<b>472,30</b>
MF 10 721	<b>FH2480Z</b>	1-3/4	53,20	5/8"	1/2"	4.510	1.960	740	<b>768,10</b>
MF 10 722	<b>FH2511Z</b>	1-1/2	74,25	5/8"	1/2"	6.300	2.850	1.380	<b>803,90</b>
<b>TRIFÁSICOS 400V - 50/60Hz</b>									
MF 10 725	<b>TAJ2446Z</b>	3/4	26,20	1/2"	5/16"	2.320	1.090	550	<b>467,20</b>
MF 10 726	<b>TAJ2464Z</b>	1-1/4	34,50	5/8"	3/8"	3.030	1.475	760	<b>539,60</b>
MF 10 727	<b>TFH2480Z</b>	1-3/4	53,20	5/8"	1/2"	4.510	1.960	740	<b>717,10</b>
MF 10 728	<b>TFH2511Z</b>	2-1/2	74,25	5/8"	1/2"	6.300	2.850	1.380	<b>751,60</b>
MF 10 729	<b>TAG2516Z</b>	5	112,50	7/8"	5/8"	9.040	3.940	1.740	<b>1.067,90</b>
MF 10 730	<b>TAG2522Z</b>	6	134,80	1-1/8"	5/8"	11.060	5.020	2.400	<b>1.165,90</b>

(\*) Compresores en Stock en almacenes principales  
Los precios de los compresores AEZ/CAE son con tubos para soldar.  
Los precios de los compresores CAJ/TAJ son con 1 válvula rotalock de aspiración.  
Los precios de los compresores FH/TFH/TAG son con manguitos roscados.  
Con válvulas, bajo pedido, consultar precio.  
Compresores FH/TFJ estándar visor aceite y resistencia carter.