DENOMINACIÓN	FIGURA	MOTOR MonoPoint Bsch									
Sensor de mariposa G187 y G188 T60/12 T60/27		2V					50	ms			
Sensor de picado G61 y G66 T60/39 o 54 T60/9 o 24		0,5					1	ms			
Transmisión de alta presión del combustible G247 T60/25 Autodiagnóstico BVM 141 MMCC		0,5	V				10	S			

Transmisor de baja presión del		0,5	V		20	ms		
combustible G410								
<i>t</i> -	•							
T60/7								
		2						
Transmisor Hall G40 T60/44		2 v						
		2 v						
Transmisor de régimen del								
motor G28								
T00/F4 - 20								
T60/51 o 36								

Transmisor de temperatura de líquido refrigerante G62 T60/10		0,5			50	ms			
100/10									
		0,05				0,5	ms		
Transmisores de posición									
del acelerador G79 y G185	J a								
T94/78									
T94/56									
		0,05							
		-					0.5		
		2V					0,5	ms	
Medidor de masa de aire									
G70									
T94/22 PWM MMCC									
	8								

Transmisor de temperatura de líquido refrigerante a la		2v		10	S		
salida del radiador G83							
T94/12							
MMCC							
		21/		10			
Transmisor de posición		2V		10	S		
para la chapaleta del colector de admisión G336							
T60/22							
MMCC							
		0,5		10	S		
Sonda lambda anterior al							
catalizador G39 y posterior	A						
al catalizador G130 T94/60 o 81							
	g						
T94/77							
		0.5					
		0,5					

Electroválvula inyección						
Motor de la Chapaleta V157 PWM T60/34	5v		0,5	ms		
Transmisor de posición de embrague G476 T94/41 MMCC	5V		10	ms		